





**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Maniglione in verticale e orizzontale  
Vertikaler und horizontaler Wandhaltegriff**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3001SG01PM misura/Maß: A = 250 mm 3002SG01PM misura/Maß: A = 450 mm 3003SG01PM misura/Maß: A = 550 mm 3004SG01PM misura/Maß: A = 650 mm (misura centroasse – misura esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Maniglione in verticale e orizzontale Vertikaler und horizontaler Wandhaltegriff</b></p>	
<p>Descrizione          Beschreibung</p>	<p>Maniglione Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Wandhaltegriff Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Corrimano a parete orizzontale - Horizontaler Wandhandlauf**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3005SG01PM misura/Maß: A = 1050 mm 3006SG01PM misura/Maß: A = 1150 mm 3007SG01PM misura/Maß: A = 1250 mm (misura centroasse – misura esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Corrimano a parete orizzontale</b> <b>Horizontaler Wandhandlauf</b></p>	
<p>Descrizione          Beschreibung</p>	<p>Corrimano a parete orizzontale Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Horizontaler Wandhandlauf Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**



**Maniglione di sostegno 145° reversibile - Wandhaltegriff 145° reversibel**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3010SG01PM misura/Maß: A = 580 mm B = 480 mm 3011SG01PM misura/Maß: A = 680 mm B = 480 mm 3012SG01PM misura/Maß: A = 680 mm B = 580 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Maniglione di sostegno 145° reversibile</b> <b>Wandhaltegriff 145° reversibel</b></p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Maniglione di sostegno 145° Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Wandhaltegriff 145° reversibel Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		





**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale  
Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3020SG01PM misura/Maß: A = 435 mm B = 560 mm C = 525 mm 3021SG01PM misura/Maß: A = 435 mm B = 560 mm C = 775 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze</b></p>	
<p>Descrizione</p>	<p>Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p>	
<p>Beschreibung</p>	<p>Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Corrimano singolo per doccia - Duschhandlauf einfach**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3025SG01PM misura/Maß: A = 660 mm B = 675 mm 3026SG01PM misura/Maß: A = 760 mm B = 775 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Corrimano singolo per doccia</b> <b>Duschhandlauf einfach</b></p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Corrimano singolo per doccia Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf einfach Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Corrimano doppio per doccia - Duschhandlauf doppelt**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3030SG01PM misura/Maß: A = 670 mm B = 1170 mm 3031SG01PM misura/Maß: A = 770 mm B = 1170 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Corrimano doppio per doccia</b> <b>Duschhandlauf doppelt</b></p>	
<p>Descrizione          Beschreibung</p>	<p>Corrimano doppio per doccia Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf doppelt Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		





**PROVEX**

comfort in the bathroom

**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**



**Sostegno per doccia con saliscendi - Brausestange mit Brausehalter**

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	3050SG01PM misura/Maß: A = 800 mm 3051SG01PM misura/Maß: A = 1000 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)	 130 kg
Nome prodotto Produktbenennung	<b>Sostegno per doccia con saliscendi</b> <b>Brausestange mit Brausehalter</b>	
Descrizione	Sostegno per doccia con saliscendi Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.  Finitura standard: Satinato  Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42	
Beschreibung	Brausestange mit Brausehalter Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.  Standardausfertigung: Satiniert  Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	
Foto		





**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Sostegno per doccia a 90° con saliscendi - Haltegriff 90° mit Brausehalter**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3055SG01PM misura/Maß: A = 790 mm B = 590 mm          3056SG01PM misura/Maß: A = 990 mm B = 590 mm          3057SG01PM misura/Maß: A = 990 mm B = 690 mm          3058SG01PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 435 mm          3059SG01PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 690 mm          (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato)          (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Sostegno per doccia a 90° con saliscendi</b> <b>Haltegriff 90° mit Brausehalter</b></p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Sostegno per doccia a 90° con saliscendi Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Haltegriff 90° mit Brausehalter Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		


**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Sostegno angolare con saliscendi - Duschhandlauf mit Brausehalter**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3060SG01PM misura/Maß: A = 790 mm B = 560 mm C = 525 mm          3061SG01PM misura/Maß: A = 990 mm B = 560 mm C = 525 mm          3062SG01PM misura/Maß: A = 990 mm B = 560 mm C = 775 mm          3064SG01PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 560 mm C = 775 mm          (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato)          (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Sostegno angolare con saliscendi</b> <b>Duschhandlauf mit Brausehalter</b></p>	
<p>Descrizione          Beschreibung</p>	<p>Sostegno angolare con saliscendi Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf mit Brausehalter Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

**SERIE 300 SISTEMA DI MANIGLIONI – GRIFFSYSTEM**

**Corrimano a T con saliscendi - Handlauf T-Form mit Brausehalter**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>3110SG01PM misura/Maß: A = 1150 mm B = 425 mm C = 525 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 <p>130 kg</p>
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p><b>Corrimano a T con saliscendi</b> <b>Handlauf T-Form mit Brausehalter</b></p>	
<p>Descrizione          Beschreibung</p>	<p>Sostegno angolo a T con saliscendi Provex Serie 300 SG, completo di curve terminali a 90° e placche murali in acciaio Inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo di acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Satinato</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Handlauf T-Form mit Brausehalter Provex Serie 300 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Satiniert</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>	