





SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

**Maniglione in verticale e orizzontale
Vertikaler und horizontaler Wandhaltegriff**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4001SG05PM misura/Maß: A = 250 mm D = 330 mm 4002SG05PM misura/Maß: A = 450 mm D = 530 mm 4003SG05PM misura/Maß: A = 550 mm D = 630 mm 4004SG05PM misura/Maß: A = 650 mm D = 730 mm (misura centroasse – misura esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Maniglione in verticale e orizzontale Vertikaler und horizontaler Wandhaltegriff</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Maniglione di sostegno in verticale e orizzontale Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Vertikaler und horizontaler Wandhaltegriff Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano a parete orizzontale - Horizontaler Wandhandlauf

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4005SG05PM misura/Maß: A = 1050 mm D = 1130 mm 4006SG05PM misura/Maß: A = 1150 mm D = 1230 mm 4007SG05PM misura/Maß: A = 1250 mm D = 1330 mm (misura centroasse – misura esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Corrimano a parete orizzontale Horizontaler Wandhandlauf</p>	
<p>Descrizione Beschreibung</p>	<p>Corrimano a parete orizzontale Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Horizontaler Wandhandlauf Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Maniglione di sostegno 90° reversibile - Wandhaltegriff 90° reversibel

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4015SG01PM misura/Maß: A = 585 mm B = 435 mm 4016SG01PM misura/Maß: A = 685 mm B = 435 mm 4017SG01PM misura/Maß: A = 685 mm B = 535 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Maniglione di sostegno 90° reversibile Wandhaltegriff 90° reversibel</p>	
<p>Descrizione Beschreibung</p>	<p>Maniglione di sostegno 90° Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Wandhaltegriff 90° reversibel Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

**Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale
Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze**

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4020SG05PM misura/Maß: A = 435 mm B = 560 mm C = 525 mm 4021SG05PM misura/Maß: A = 435 mm B = 560 mm C = 775 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Maniglione di sostegno angolare con supporto verticale Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Wandhaltegriff mit Senkrechtstütze Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		




SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano singolo per doccia - Duschhandlauf einfach

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4025SG05PM misura/Maß: A = 660 mm B = 675 mm 4026SG05PM misura/Maß: A = 760 mm B = 775 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Corrimano singolo per doccia Duschhandlauf einfach</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Corrimano singolo per doccia Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf einfach Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano doppio per doccia - Duschhandlauf doppelt

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4030SG05PM misura/Maß: A = 660 mm B = 1125 mm 4031SG05PM misura/Maß: A = 760 mm B = 1125 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Corrimano doppio per doccia Duschhandlauf doppelt</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Corrimano doppio per doccia Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf doppelt Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>	 	



SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno per doccia con saliscendi - Brausestange mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4050SG05PM misura/Maß: A = 800 mm D = 880 mm 4051SG05PM misura/Maß: A = 1000 mm D = 1080 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	 130 kg
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Sostegno per doccia con saliscendi Brausestange mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Sostegno per doccia con saliscendi Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Brausestange mit Brausehalter Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Innoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Innoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		



SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno per doccia a 90° con saliscendi - Haltegriff 90° mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4055SG05PM misura/Maß: A = 790 mm B = 590 mm 4056SG05PM misura/Maß: A = 990 mm B = 590 mm 4057SG05PM misura/Maß: A = 990 mm B = 690 mm 4058SG05PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 435 mm 4059SG05PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 690 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Sostegno per doccia a 90° con saliscendi Haltegriff 90° mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione Beschreibung</p>	<p>Sostegno per doccia a 90° con saliscendi Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Haltegriff 90° mit Brausehalter Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		

SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Sostegno angolare con saliscendi - Duschhandlauf mit Brausehalter

<p>Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß</p>	<p>4060SG05PM misura/Maß: A = 790 mm B = 560 mm C = 525 mm 4061SG05PM misura/Maß: A = 990 mm B = 560 mm C = 525 mm 4062SG05PM misura/Maß: A = 990 mm B = 560 mm C = 775 mm 4064SG05PM misura/Maß: A = 1190 mm B = 560 mm C = 775 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)</p>	
<p>Nome prodotto Produktbenennung</p>	<p>Sostegno angolare con saliscendi Duschhandlauf mit Brausehalter</p>	
<p>Descrizione Beschreibung</p>	<p>Sostegno angolare con saliscendi Provex Serie 400 SG, completo d'angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg.</p> <p>Finitura standard: Cromo</p> <p>Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42</p> <p>Duschhandlauf mit Brausehalter Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln von 90° und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Inoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Inoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg.</p> <p>Standardausfertigung: Chrom</p> <p>Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42</p>	
<p>Foto</p>		




PROVEX

comfort in the bathroom

SERIE 400 SISTEMA DI MANIGLIONI - GRIFFSYSTEM

Corrimano a T con saliscendi - Handlauf T-Form mit Brausehalter

Codice prodotto - misura Artikelnummer - Maß	4110SG05PM misura/Maß: A = 1150 mm B = 425 mm C = 525 mm (misure centroasse – misure esterna borchia + 40 mm x lato) (Maße Mittelachsen – Maße der äußeren Anschläge + 40 mm x Seite)	 130 kg
Nome prodotto Produktbenennung	Corrimano a T con saliscendi Handlauf T-Form mit Brausehalter	
Descrizione	Sostegno angolo a T con saliscendi Provex Serie 400 SG, completo di angoli terminali e placche murali in acciaio inox Aisi 304, completo di materiale di fissaggio. Diametro profilo esterno 32 mm con anima in tubo d'acciaio inox Aisi 304 europeo per persone con mobilità ridotta, anziani e collettività. Viti di fissaggio fuori vista e flange di chiusura a scatto antivandalico. Portata massima secondo TÜV: 130 kg. Finitura standard: Cromo Azienda certificata: ISO 9001:2000, TÜV Germania e CE EWG 93/42	
Beschreibung	Handlauf T-Form mit Brausehalter Provex Serie 400 SG mit Eckwinkeln und entsprechenden Rosetten in Inoxstahl Aisi 304, komplett mit Befestigungsmaterial. Durchmesser des Rohrs 32 mm aus europäischen Innoxstahl Aisi 304 für Personen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit, älteren Personen und öffentlichen Gemeinschaften. Nicht sichtbare Fixierschrauben aus Innoxstahl mit einem sicheren, antivandalen Schnappverschluss. Maximale Belastbarkeit laut TÜV: 130 kg. Standardausfertigung: Chrom Zertifizierungsunternehmen: ISO 9001:2000, TÜV Deutschland und CE EWG 93/42	
Foto	